

Comark C42C

Elintarvikelämpömittari ammattikäyttöön

Comark C42C elintarvikelämpömittari soveltuu sekä ilman että tuotteiden lämpötilamittaukseen erinomaisella tarkkuudella.

Se on sertifioitu eurooppalaisen standardin EN13485: 2002* mukaisesti ja vastaa koko kylmäketjun tarpeita. Laaja lämpötila-alue T-tyyppin termopari- tai termistorianturilla, sekä IP65 suojausluokka tekee mittarista ihanteellisen kaikkiin vaativiin tuotantoympäristöihin.

Mittarin korkean ja matalan lämpötilan hälytystoiminto varoittaa sinua ennalta asetettujen raja-arvojen ylittyessä.

C42C-lämpömittarissa on lukeman pitopainike, joka jäädyttää näytön nykyisen lukeman - hyödyllinen, kun lämpötila on kirjattava ylös.

Uutena ominaisuutena minimi- ja maksimilukemat. Painamalla MAX/MIN -painiketta, voit palauttaa näytölle mittauksen ylimmän ja alimman lukeman.

Mittarissa on myös ajastintoiminto, joka on näppärä apu eri valmistusprosesseissa. Ajastin aktivoidaan asetuksissa ja mittari hälyttää 30 sekunnin ajan asetetun ajan kuluttua.

Mittarissa on BioCote® suojaus. Se on ainoa antimikrobinen suojaus, jolle on myönnetty HACCP Internationalin sertifikaatti. BioCote® tuo lisää pintasuojaa ristikon-taminaatiota vastaan.



Tukeva ja varmistettu
6-napainen Lumberg-liitin



Tukeva ja vedenpitävä kotelo anti-
mikrobisella BioCote® suojauskella



Varmistettu
Lumberg-liitin



Maksimi/Minimi
toiminto muistaa
korkeimman ja
matalimman lämpö-
tilan



Ajastin ja hälytys-
toiminnot

Comark C42C Anturit ja lisävarusteet



C20WB
seinäkiinnike/pöytäpidike
· sopii C4x ja BT4x sarjan mittareille



Desinfointiliinat
· PW70T - 70 kpl pakkaus
· PW200T - 200 kpl pakkaus



PX22L puikkoanturi
· alue: -40 ... +150°C
· 0.7 m suora kaapeli
· termistori



PX22L/C puikkoanturi
· alue: -40 ... +150°C



SX24L pinta-anturi
· alue: -40 ... +70°C
· 3.0 m suora kaapeli
· termistori



PX37L Ilma-/puikkoanturi
· alue: -40 ... +150°C
· 0.7 m suora kaapeli
· termistori
· EN13485 mukainen



PT19L Ohuella anturipäällä
· alue: -100 ... +250°C
· 1.0 m kierrekaapeli
· T-tyyppin termoparianturi



PT29L Korkkiruuvianturi
· alue: -100 ... +250°C
· 1.0 m kierrekaapeli
· T-tyyppin termoparianturi

Koko anturi- ja lisävarustevalikoima:
www.comarkinstruments.com

Comark C42C

Ammattilaisen elintarvikelämpömittari



Tekniset tiedot

Anturityyppi	Termistori tai T-tyypin termopari
Liitintyyppi	Lumberg
Mittausalue	
• termistori	-40 ... +125 °C
• T-tyyppi	-200 ... +400 °C
Asteikot	°C ja °F
Näytön erotuskyky	
• > -100 °C	0.1 °C
• < 1000 °C	0.1 °C
• ≤ -100 °C	1 °C
Mittarin tarkkuus +23 °C:ssa	0.1% lukemasta ± 0.2 °C
Koko mittausalue	
Järjestelmän tarkkuus +23 °C:ssa (alueella 0 ... +70 °C)	
Termistori	< ± 0.3 °C
T-tyyppi *)	± 0.5 °C
*) Tyypillinen tarkkuus Comark anturilla	
Näyttö	4-numeroinen, 12.5mm LCD
Käyttöympäristön lämpötila	-20 ... +50 °C
Ajastimen aika-asetus	1 sekunti ... 24 tuntia
Paristotyyppi	2 x IEC LR6 Size AA
Pariston kesto (jatkuva)	5000 tuntia
Paino	128g
Mitat	152mm x 58mm x 22/27mm

[Anturit ja tarvikkeet, katso www.comarkinstruments.com](http://www.comarkinstruments.com)

Takuu

Jokaisella Comark-tuotteella on takuu materiaali- ja valmistusvirheiden varalta normaalissa käytössä ja huollossa. Takuuaika on yksi (1) vuosi ellei toisin ilmoiteta ja takuuaika alkaa lähetyspäivämäärästä. Lämpötila-anturien takuuaika on kuusi (6) kuukautta.

Takuu koskee ainoastaan Comarkin valtuutetun jälleenmyyjän alkuperäistä ostajaa tai loppukäyttäjää. Tämä takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat normaalista kulumisesta, lainvastaisesta käytöstä, väärinkäytöstä, rikkoutumisesta onnettomuudessa, laiminlyönnistä, vioista, jotka johtuvat muutoksista tai korjauksista ja huolloista, joita Comark Instruments ei ole valtuuttanut, vaurioista, jotka johtuvat tuotekirjallisuudessa kuvatun tarkoitettun käytön ulkopuolisesta käsittelystä, käytöstä tai varastoinnista. Takuu ei koske kertakäyttöisiä paristoja.

Konepesun kestävien mallien takuu on voimassa ainoastaan, jos tuotetta on käytetty ja puhdistettu kaupallisessa astianpesukoneessa. Comark Instrumentsin tuotteet eivät sovellu käytettäväksi tai puhdistettaviksi kotitalouskäyttöön tarkoitetuissa astianpesukoneissa.

Comarkin vastuu on rajallinen ja Comark voi päättää palauttaa ostohinnan, korjata tuotteen maksutta tai vaihtaa takuuajan palautetun viallisen tuotteen uuteen. Tuotteet on palautettava Comarkille tai Comarkin valtuuttamalle palvelustajalle.

Tämä takuu on ostajan ainoa ja yksinomainen oikeussuojakeino ja se poissulkee kaikki muut takuut, niin ilmaistut kuin hiljaiset, mukaan lukien, mutta ei ainoastaan, kaikki hiljaiset soveltuvuustakuut. Comark ei ole vastuussa mistään erityisistä, oheis-, tahattomista tai välillisistä vahingoista tai menetyksistä, mukaan lukien tietojen menetykset, riippumatta siitä, johtuvatko ne takuurikkomuksista tai perustuvatko ne sopimukseen, väärinkäyttöön, luottamukseen tai mihin tahansa muuhun teoriaan. Koska joissain maissa tai osavaltioissa ei sallita hiljaisen takuun rajaamista tai oheisvahinkojen tai välillisten vahinkojen poissulkua tai rajoitusta, tämän takuun rajoitukset ja poikkeukset eivät ehkä koske kaikkia ostajia.

BioCote®

Joihinkin Comark lämpömittareiden ja dataloggereiden kuoriin ja antureiden kahvoihin on tehty valmistusvaiheessa BioCote:n hopeaionikäsittely. Antimikrobinen käsittely estää bakteerikasvua sekä vähentää ristikontaminaation riskiä ja tartuntaa ympäristössä. BioCote®:n edut elintarviketeollisuudessa on virallisesti tunnustettu HACCP Internationalin myöntämällä sertifikaatilla.

HACCP International myöntää sertifikaatteja toimijoille, joiden tuotteissa on erinomaisesti huomioitu elintarviketurvallisuus, ja joiden tuotteet on erityisesti suunniteltu, tai joita yleisesti käytetään, elintarviketeollisuudessa. BioCote® on ainoa antimikrobinen ratkaisu, jolla on HACCP Internationalin sertifikaatti.



COMARK

A Fluke Company

Comark Instruments

52 Hurricane Way
Norwich, Norfolk, NR6 6JB
United Kingdom
Tel: +44 (0) 207 942 0712

Maahantuonti ja myynti:

Stig Wahlström Oy
Suokalliontie 9
01740 VANTAA
Puh. (09) 502 4400
info@swoy.fi | www.swoy.fi



STIG WAHLSTRÖM

Ammattilaisen valinta